

Svářečské kukly Speedglas™

Nejlehčí a nejužší – to je Speedglas™ SL

Svářečská kukla Speedglas™ SL




Svářečská kukla Speedglas™ SL je se svou hmotností pouhých 360g nejlehčí kuklou od tohoto výrobce. Tato kukla je primárně určena pro rychlé svářečské práce. Čidlo pohybu automaticky aktivuje svářečskou kazetu, kdykoliv kuklu zvednete. Na rozdíl od jiných lehkých kukel, které mohou pohlcováním vlhkosti těžknout, je typ SL vyroben z výrazně nenasákavého materiálu.

Dříve než si vyberete konkrétní typ kukly, zamyslete se...

Jak často budu kuklu používat?

Potřebuji často měnit stupeň zatemnění?

Za jak dlouho se mi vrátí investice do této ochrany?



MIGATRONIC

Svářečské kukly Speedglas™

Svářečskou kuklu Speedglas™ SL uvítají všichni, kteří pracují ve stísněném prostoru – je to naše nejužší kukla.



- primárně určena pro rychlé svářečské práce
- čidlo pohybu samočinně aktivuje svářečskou kazetu, kdykoliv si kuklu nasadíte
- lepší vyváženost a zvýšená stabilita
- perforovaný náhlavní kříž – prodyšný a lehčí oproti plným náhlavním křížům
- naše nejužší a nejlehčí kukla, je ideální do malých prostor
- čtyři nastavení citlivosti
- pět nastavitelných stupňů zatemnění č.8 až 12 a světlý odstín č.3
- vhodná pro většinu svářečských aplikací – jako jsou MMA, MIG/MAG, TIG a plazmové svařování
- stupeň zatemnění lze zvýšit na č.13 či 14 s využitím přídatných sklíček

Svářečské kukly Speedglas™

Svářečská kukla Speedglas™ SL je kuklou prvotřídní kvality za dostupnou cenu. Je vyrobena z lehkého, avšak velmi odolného materiálu, který disponuje prvotřídními ochrannými vlastnostmi.



Výrobce pamatoval i pracovníky používající svářečský štít ve velmi vlhkém prostředí – tato kukla nesaje vlhkost ani při vysoké relativní vlhkosti vzduchu v okolí.



← Náhlavní kříž je perforovaný, což zvyšuje komfort uživatele kukly.

S použitím tekutých krystalů a řady nových výrobních technologií jsme vytvořili pro **Speedglas™ SL** lehčí samozatmívací kazetu při zachování stejné optické kvality ostatních dostupných modelů.



Svářečské kukly Speedglas™

TECHNICKÁ DATA	SVÁŘEČSKÁ KAZETA SPEEDGLAS SL
Schválení	Odpovídá normám:
Ochrana zraku / ochrana obličeje	EN 379 / EN 175
Klasifikace	1 / 1 / 1 / 2
Doba přepnutí, světlý stav	0,1 ms (+23°C)
Zpoždění (doba přepnutí tma-světlo)	Nastavitelná uživatelem 60–250 ms
UV/IR ochrana	Zatměnění 12 (permanentní)
Zorné pole	42 x 93 mm
Světlý stav	Zatměnění 3
Tmavý stav	Zatměnění 8-12 (variabilní)
Životnost baterie	1 500 hodin
Typ baterie	Lithium 3 V
Množství senzorů (detekce oblouku)	2
Hmotnost	360 g


Právo změny vyhrazeno.



DODAVATEL:

Navštivte naši
internetovou prodejnu:
<http://shop.migatronik.cz/>
nebo
internetový magazín Automig
www.automig.cz

Migatronik CZ a.s.
Tolstého 474/2, 415 03 Teplice
Tel. +420 411 135 600
Fax. +420 417 533 072
migatronik@migatronik.cz
www.migatronik.cz



MIGATRONIC