

RallyMIG 161i

Migatronik in a Box ...

– Inteligentní přenosná multifunkční svářečka s tím nejlepším, co Migatronik nabízí. Stačí jen zapnout, stisknout spoušť a svařovat.

MIG 

MMA 

TIG 



Podívejte se na ukázkou:



MIGATRONIC



DÍLNA



SERVISNÍ AUTO



ÚDRŽBA MECHANIZACE



DOMÁCÍ DÍLNA



... A VŠECHNA DALŠÍ PRACOVISTĚ

RallyMIG 161i. Vše v jednom – přímo z běžné zásuvky

RallyMIG 161i je kompaktní a přenosná multifunkční svářečka, v níž máte všechny metody na dosah – MIG, MMA i jednoduchý TIG. Kdykoli, kdekoli. Jednofázové napájení (230 V) s funkcí PFC – funkce kompenzace účinníku – umožňuje snadné použití i dlouhých napájecích kabelů nebo generátoru.



Svářečka RallyMIG 161i má hmotnost jen 13 kg



Svářečka RallyMIG 161i je dodávána společně s hořákem MIG s krkem otočným o 360°. Dálková regulace do hořáku je k dispozici jako příslušenství.

Hořák MIG s vestavěnou inteligencí. Stačí jen zapnout, stisknout spoušť a svařovat!

Zvolte metodu MIG na řídicím panelu. Zadejte kombinaci drátu a plynu... svářečka RallyMIG nastaví všechny ostatní parametry sama. Tuto výhodu přináší synergické programy společnosti Migatronik.

Svařování metodou MMA a jednoduchý TIG

Při použití elektrodového kabelu (volitelné příslušenství) svařuje RallyMIG 161i obalenými elektrodami průměru až 3,2 mm. Pro zvýšení komfortu má funkce Hotstart a Arc Force. Pomocí hořáku TIG (volitelné příslušenství) svařuje RallyMIG 161i i metodou TIG s dotykovým zapalováním.

Připravena pro budoucnost

Svářečka RallyMIG 161i má podavač pro 5 kg cívky drátu a umožňuje i obrácení polarity pro svařování trubičkovým drátem s vlastní ochranou (bez plynu). V prostoru podavače je i čtečka paměťových karet, která umožní snadné budoucí aktualizace svařovacích programů pomocí SD karty.



Vyberte si pro svojí svářečku RallyMIG 161i z nabídky příslušenství



- Vozík s držákem láhve (78857050)
- Dálková regulace do hořáku MIG/MAG (80300273)
- Elektrodový kabel délky 3 m (80512503)
- Elektrodový kabel délky 5 m (80512505)
- Hořák TIG pro dotykové zapalování délky 4 m (80392615)
- Trubičkový drát (bez potřeby plynové ochrany) (81841104)

Pro svařování hliníku a pro MIG pájení doporučujeme následující příslušenství:

- Dvoustranná kladka s drážkami U, $\varnothing 0.6-0.8$ mm (82046229)
- Výbava hořáku pro svařování hliníku a pro MIG pájení $\varnothing 1,0$ mm (81100137)



Viz rovněž řada osobních ochranných pomůcek Migatronik na webu migatronik.cz

Zdroj	RallyMIG 161i
Napájecí napětí	1 x 230 V +/- 15 %
Pojistky	16 A
Proudový rozsah	20–160 A
Zatěžovatel MIG 20 °C	160 A 40 % • 145 A 60 % • 135 A 100 %
Krytí	IP 23
Napětí naprázdno	75 V
Rozměry (V x Š x D)	37 x 23 x 45 cm
Hmotnost	13 kg
Norma	EN/IEC60974 – 1 – 10

Právo změny vyhrazeno.



Migatronik CZ a.s.
Tolstého 451, 415 03 Teplice,
Czech Republic
Tel: 411 135 600, Fax: 417 533 072
www.migatronik.cz
migatronik@migatronik.cz

MIGATRONIC